


ネオジウム プラスチック ボンド磁石

[Nd - Fb - B Plastic Bonded Magnet]


A) リング型代表的寸法 Typical Dimension of Ring Type

	O. D.	I. D.	T
1)	5.0	1.5	3.3
2)	7.4	5.0	0.8/1.0/1.5
3)	10.2	7.9	6.0
4)	12.6	11.0	3.3/8.9
5)	12.8	10.8	3.8
6)	22.8	20.8	8.0
7)	23.0	19.5	7.0
8)	27.6	25.8	3.2
9)	32.4	29.4	7.5
10)	92.0	86.0	30.0




B) C型代表的寸法 Typical Dimension of C-Type

	O. R.	I. R.	W	L
1)	9.5	7.0	13.7	12.0
2)	11.5	8.4	20.5	22.5
3)	11.5	9.4	20.5	22.5
4)	23.8	19.2	42.0	34.0



C) 角型代表的寸法 Typical Dimension of Rectangular Type

	T	W	L
1)	4.0	20.0	50.0
2)	4.0	26.0	50.0
3)	18.0	18.0	90.0



* コーディングは、エポキシ電着、膜厚 25 μ m
Electrodeposition of Epoxy Coating, Thickness 25 μ m

ゴム磁石

[Rubber Magnet]

A) シート (原反ロール) の代表的寸法 Typical Dimension of Sheet Type/Roll

	T	W	L (Meter)		T	W	L (Meter)
1)	0.4	500	40	10)	1.2	100	10
2)	0.6	500	20	11)	1.2	500	10
3)	0.6	1000	10	12)	1.2	1000	10
4)	0.8	100	10	13)	1.6	100	10
5)	0.8	500	10	14)	1.6	500	10
6)	0.8	1000	10	15)	2.0	100	10
7)	1.0	100	10	16)	2.0	500	10
8)	1.0	500	10	17)	3.0	100	10
9)	1.0	1000	10	18)	3.0	500	5

B) P.V.C. カラーシートの代表的寸法 Typical Dimension of Sheet with Colored P.V.C.

	T	W	L
1)	0.8	150	200
2)	0.8	100	300
3)	0.8	200	300
4)	0.8	500	600

*つや消し、つや有り、どちらでも御用意できます。

Matt P.V.C. and Gloss P.V.C. are available

C) ベルト型代表的寸法 Typical Dimension of Strip Type 異方性ゴム Anisotropic Rubber

	T	W	L
1)	0.85	5.0	68.37
2)	1.68	9.7	88.00
3)	2.10	10.8	86.78
4)	2.20	6.8	143.00
5)	2.78	6.4	88.44
6)	2.78	10.8	88.44
7)	3.10	7.8	90.00
8)	3.13	11.0	89.00
9)	3.56	9.5	114.39
10)	3.56	20.0	114.39

